PULP8
Molded Fiber Pallets

IMPORTATORE ESCLUSIVO ITALIA

SCHEDA TECNICA & LOGISTICA

Pulp-Tec® Semi-pallet (800×600 mm)

Doc.-N°: DS-PULP-8060-IT-V3 **Data:** 02.11.2026 | **Stato:** Approvato **Conformità UE:** PPWR (EU 2025/40)

250 kg	ca. 1,5 kg	70 pz.	100%
CARICO STATICO	**PESO PROPRIO**	**UNITÀ PER PALLET**	**RICICLABILE**
fino a 1000 daN (~1020 kg)	Nominale (1500 g)	Altezza pilla: 1,60 m	Codice CER 15 01 01

Il semi-pallet Pulp-Tec® (800×600×130 mm) rappresenta una soluzione ecologica ed economica per la moderna logistica di esposizione e distribuzione. Realizzato al 100% in fibra di carta e cartone riciclati, si distingue per un peso proprio contenuto di soli 1,5 kg (1500 g). La sua struttura inseribile riduce i costi di trasporto ed elimina i rischi di lesione dovuti a schegge di legno.

1. SPECIFICHE TECNICHE & IMBALLAGGIO

Parametro	Valore / Specifica	Parametro	Valore / Specifica
Dimensioni Nominali	800 × 600 × 130 mm	**Peso Proprio**	ca. 1,5 kg (1500 g)
Materiale	100% Fibra di carta riciclata	**Unità di Imballo (UDI)**	70 pezzi per pallet
Altezza Impilamento	1,60 m (inc. pallet supporto)	**Tipologia Costruttiva**	Inseribile / Sovrapponibile
Resistenza Termica	da -20 °C a +80 °C (asciutto)	**Copertura in Cartone**	Opzionale / Non obbligatoria
Riciclabilità	100% Carta/Cartone (CER 15 01 01)	**Export / ISPM 15**	Esente (nessun trattamento)

2. CAPACITÀ DI CARICO & INDICAZIONI D'USO

Applicazione Logistica	Valore di Prova (Norma)	Carico Utile Consigliato	Condizioni di Utilizzo
Stoccaggio a Terra (Statico)	1000 daN (~1020 kg)	fino a 250 kg	Superfici piane. Ideale per espositori e retail.
Carrello Elevatore / Transpallet	600 daN (~610 kg)	fino a 250 kg	Inforcabile da lato lungo e lato corto.

Nota sulla copertura in cartone: *L'uso del foglio superiore di cartone ondulato non è obbligatorio. Per merci autoportanti o scatole a base uniforme, la merce può essere posizionata direttamente sul pallet. Il cartone di copertura è consigliato solo in caso di carichi con distribuzione irregolare o merci di piccole dimensioni.*

3. RACCOMANDAZIONI & NOTE DI SICUREZZA

✔ BUONE PRATICHE DI MOVIMENTAZIONE

- Inserire le forche completamente prima di sollevare il pallet.
- Fissaggio del Carico: Avvolgere sempre l'unità con film estensibile.
- Posizionamento compatto nei camion per un trasporto sicuro.
- Deposito stabile su superfici regolari senza urti improvvisi.

▲ AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Sensibile all'Acqua: Evitare il contatto diretto con acqua o pozze.
- Rispettare il limite massimo di umidità relativa dell'aria del 70%.
- Non trascinare il pallet sul pavimento per evitare l'usura dei piedi.
- Assicurare il carico contro gli urti laterali durante il trasporto.

IMPORTATORE ESCLUSIVO ITALIA: PULP8
Marchio registrato dalla I.p.a.r. Srl | P.IVA 03005480219

Tel: +39 389 56 99 581 | **E-mail:** info@pulp8.it | **Web:** www.pulp8.it